

ММЗ Д-243-449

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



Технические характеристики

Мощность номинальная, кВт	57
Мощность максимальная, кВт	60
Количество цилиндров	4
Расположение цилиндров	рядное
Тактность двигателя	4
Система охлаждения	жидкостная
Система впуска воздуха	без турбонаддува
Тип воздушного фильтра	воздухоочиститель с масляным пылеуловителем
Частота вращения коленвала (об/мин)	2200
Диаметр цилиндра (мм)	110
Ход поршня (мм)	125
Степень сжатия в цилиндрах	16:1
Регулятор оборотов	механический
Удельный расход топлива (г/кВт*ч)	220
Тип топливного фильтра	фильтроэлемент
Рекомендуемый тип масла	15W-40
Тип масляного фильтра	фильтроэлемент
Удельный расход масла (г/кВт*ч)	0.9
Ёмкость масляной системы (л)	12
Вентилятор, Ø (мм), тип	ременной
Масса, кг	430
Ресурс работы до кап. ремонта (ч)	8000
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	1003,5x676x1223
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)	1050x700x1350
Гарантия, срок (мес)	24 месяца/1000 моточасов
SAE (маховик / картер маховика)	SAE 3/11,5

Артикул: 000359

Гарантия: 24 месяца/1000 моточасов мес.

Мощность номинальная, кВт: 57; Мощность максимальная, кВт: 60; Количество цилиндров: 4; Расположение цилиндров: рядное; Тактность двигателя: 4; Рабочий объем двигателя (л): 4.75; Система охлаждения: жидкостная; Система впуска воздуха: без турбонаддува; Частота вращения коленвала (об/мин): 2 200; Диаметр цилиндра (мм): 110; Ход поршня (мм): 125; Степень сжатия в цилиндрах: 16:1; Регулятор оборотов: механический; Напряжение бортового электрооборудования, (В) : 24; Удельный расход топлива (г/кВт*ч): 220; Тип топливного фильтра: фильтроэлемент; Рекомендуемый тип масла: 15W-40 ; Тип масляного фильтра: фильтроэлемент; Удельный расход масла (г/кВт*ч): 0,9; Ёмкость масляной системы (л): 12; Вентилятор, Ø (мм), тип: ременной; Масса, кг: 430; Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм): 1003,5x676x1223; Гарантия, срок (мес): 12;