


TSS DIESEL TDS 405 12VTE

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



Технические характеристики

Мощность максимальная, кВт	445
Частота вращения двигателя, об/мин	1500
Тактность двигателя	4
Количество цилиндров	12
Расположение цилиндров	V-образное
Диаметр цилиндра (мм)	135
Ход поршня (мм)	150
Степень сжатия в цилиндрах	16:1
Регулятор оборотов	электронный
Уровень шума (дБ/7м)	100
Ёмкость масляной системы (л)	65
Рекомендуемый тип масла	SAE 15W40/10W30
Зарядный генератор (А)	55
Пусковое устройство (стартер)	электростартер 24В
Система впуска воздуха	с турбонаддувом
Удельный расход масла (г/кВт*ч)	1.6
Удельный расход топлива (г/кВт*ч)	230
SAE (маховик / картер маховика)	SAE0#/18#
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	1930×1686×1872
Внешняя ссылка на изображение	http://1c-upload.tss.ru/7170b793-260b-11e5-a969-00155d030626.jpg

Артикул: 003528

Гарантия: мес.

Дизельные двигатели TSS Diesel серий TDS и TDY - четырёхтактные, вертикальные, рядные, с жидкостным охлаждением, 4/6-цилиндровые, с непосредственным впрыском, с турбонаддувом (кроме TDY 40 4LE) и промежуточным охлаждением.