

TSS DIESEL PROF TDY 15 4L

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



Технические характеристики

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| Мощность номинальная, кВт | 15 |
| Мощность максимальная, кВт | 16.5 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Тактность двигателя | 4 |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Система впуска воздуха | без турбонаддува |
| Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 85 |
| Ход поршня (мм) | 95 |
| Степень сжатия в цилиндрах | 18□1 |
| Регулятор оборотов | механический |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 247 |
| Тип топливного фильтра | фильтроэлемент |
| Рекомендуемый тип масла | API |
| Тип масляного фильтра | фильтроэлемент |
| Ёмкость масляной системы (л) | 6 |
| Вид топлива | дизельное |
| Масса, кг | 210 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 820x590x653 |

Артикул: 003747

Гарантия: мес.

Вид топлива: дизельное; Мощность номинальная, кВт: 15; Мощность максимальная, кВт: 18,75; Количество цилиндров: 4; Расположение цилиндров: рядное; Тактность двигателя: 4; Рабочий объём двигателя (л): 2,156; Система охлаждения: жидкостная; Система впуска воздуха: без турбонаддува; Тип воздушного фильтра: фильтроэлемент; Частота вращения коленвала (об/мин): 1 500; Диаметр цилиндра (мм): 85; Ход поршня (мм): 95; Степень сжатия в цилиндрах: 18□1; Регулятор оборотов: механический; Напряжение бортового электрооборудования, (В) : 0; Зарядный генератор (А): 0; Удельный расход топлива (г/кВт*ч): 247; Тип топливного фильтра: фильтроэлемент; Рекомендуемый тип масла: API ; Тип масляного фильтра: фильтроэлемент; Удельный расход масла (г/кВт*ч): 0; Ёмкость масляной системы (л): 0; Масса, кг: 0; Ресурс работы до кап. ремонта (ч): 0; Гарантия, срок (мес): 0;