ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГРУППА КОМПАНИЙ ТСС»
141281, РФ, Московская обл., г. Ивантеевка, Санаторный проезд д.1, к.4а , пом.1, комн. 22
Для корреспонденции: 129626, РФ, г.Москва, а/я 65
Телефон/факс: +7 (495) 258-00-20, для регионов: 8-800-250-41-44
info@tss.ru, www.tss.ru
ОГРН 1027700216565, ИНН 7702325027

TSS DIESEL TDK-N 56 4LT (24 В)

Карточка товара на сайте tss.ru

Артикул: 004727
Гарантия: мес.

Вид топлива: дизельное; Мощность номинальная, кВт: 56; Мощность максимальная, кВт: 61; Количество цилиндров: 4; Расположение цилиндров: рядное; Тактность двигателя: 4; Система охлаждения: жидкостная; Система впуска воздуха: с турбонаддувом; Тип воздушного фильтра: фильтроэлемент; Частота вращения коленвала (об/мин): 1 500; Диаметр цилиндра (мм): 0; Ход поршня (мм): 0; Регулятор оборотов: механический; Напряжение бортового электрооборудования, (В) : 0; Удельный расход топлива (г/кВт*ч): 0; Тип топливного фильтра: одноразовый фильтр; Рекомендуемый тип масла: SAE 15W40/10W30; Тип масляного фильтра: одноразовый фильтр; Удельный расход масла (г/кВт*ч): 0; Ёмкость масляной системы (л): 0; Вентилятор, Ø (мм), тип: осевой; Уровень шума (dB/7м): 90;

Технические характеристики

Мощность номинальная, кВт	56
Мощность максимальная, кВт	61.6
Частота вращения двигателя, об/мин	1500
Тактность двигателя	4
Количество цилиндров	4
Расположение цилиндров	рядное
Диаметр цилиндра (мм)	105
Ход поршня (мм)	120
Степень сжатия в цилиндрах	18:1
Регулятор оборотов	механический
Уровень шума (dB/7м)	90
Ёмкость масляной системы (л)	13
Рекомендуемый тип масла	ТСС Стандарт SAE 15W40 CF-4 минеральное
Система впуска воздуха	с турбонаддувом
Удельный расход масла (г/кВт*ч)	2
SAE (маховик / картер маховика)	SAE11.5''/SAE3#
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	1050x605x975
Масса, кг	450
Вес брутто (кг)	460
Внешняя ссылка на изображение	http://1c-upload.tss.ru/17a4611c-7d4c-11e5-9947-00155d030626.jpg