

## ММЗ Д-246.3-153

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



### Технические характеристики

Мощность номинальная, кВт	62
Мощность максимальная, кВт	65
Количество цилиндров	4
Расположение цилиндров	рядное
Тактность двигателя	4
Система охлаждения	жидкостная
Система впуска воздуха	с турбонаддувом
Частота вращения коленвала (об/мин)	1500
Диаметр цилиндра (мм)	110
Ход поршня (мм)	125
Степень сжатия в цилиндрах	17:1
Регулятор оборотов	механический
Удельный расход топлива (г/кВт*ч)	210
Тип топливного фильтра	фильтроэлемент
Рекомендуемый тип масла	15W-40
Тип масляного фильтра	фильтроэлемент
Удельный расход масла (г/кВт*ч)	0.9
Ёмкость масляной системы (л)	12
Вентилятор, Ø (мм), тип	ременной
Масса, кг	460
Ресурс работы до кап. ремонта (ч)	8000
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	965,5x676x968
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)	1050x700x1200
Гарантия, срок (мес)	24 месяца/1000 моточасов
SAE (маховик / картер маховика)	SAE 3/11,5

Артикул: 005069

Гарантия: 24 месяца/1000 моточасов мес.

Модель: Д-246.3-153; Вид топлива: ДТ; Тактность двигателя: 4;