


## SDEC SC25G610D2

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



### Технические характеристики

Мощность номинальная, кВт	405
Мощность максимальная, кВт	445
Частота вращения двигателя, об/мин	1500
Тактность двигателя	4
Количество цилиндров	12
Расположение цилиндров	V-образное
Диаметр цилиндра (мм)	135
Ход поршня (мм)	150
Степень сжатия в цилиндрах	16:1
Регулятор оборотов	электронный
Уровень шума (дБ/7м)	100
Ёмкость масляной системы (л)	65
Рекомендуемый тип масла	SAE 15W40/10W30
Зарядный генератор (А)	55
Пусковое устройство (стартер)	электростартер 24В
Система впуска воздуха	с турбонаддувом
Удельный расход масла (г/кВт*ч)	1.6
Удельный расход топлива (г/кВт*ч)	230
SAE (маховик / картер маховика)	SAE0#/18#
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	1930×1686×1872
Масса, кг	1080
Вес брутто (кг)	1081
Внешняя ссылка на изображение	<a href="http://1c-upload.tss.ru/e27bd551-942d-11e5-9947-00155d030626.jpg">http://1c-upload.tss.ru/e27bd551-942d-11e5-9947-00155d030626.jpg</a>

Артикул: 005190

Гарантия: мес.

Вид топлива: дизельное; Мощность номинальная, кВт: 405; Мощность максимальная, кВт: 445; Количество цилиндров: 12; Расположение цилиндров: V-образное; Тактность двигателя: 4; Рабочий объём двигателя (л): 25,8; Система охлаждения: жидкостная; Система впуска воздуха: с турбонаддувом; Тип воздушного фильтра: фильтроэлемент; Частота вращения коленвала (об/мин): 1 500; Диаметр цилиндра (мм): 135; Ход поршня (мм): 150; Степень сжатия в цилиндрах: 16:1; Регулятор оборотов: электронный; Напряжение бортового электрооборудования, (В) : 24; Пусковое устройство (стартер): электростартер 24В; Зарядный генератор (А): 55; Удельный расход топлива (г/кВт\*ч): 230; Тип топливного фильтра: одноразовый фильтр; Рекомендуемый тип масла: SAE 15W40/10W30; Тип масляного фильтра: одноразовый фильтр; Удельный расход масла (г/кВт\*ч): 1,6; Ёмкость масляной системы (л): 65; Вентилятор, Ø (мм), тип: осевой; Уровень шума (дБ/7м): 100; Масса, кг: 1 080; Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм): 1930×1686×1872;