ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГРУППА КОМПАНИЙ ТСС»
141281, РФ, Московская обл., г. Ивантеевка, Санаторный проезд д.1, к.4а , пом.1, комн. 22
Для корреспонденции: 129626, РФ, г.Москва, а/я 65
Телефон/факс: +7 (495) 258-00-20, для регионов: 8-800-250-41-44
info@tss.ru, www.tss.ru
ОГРН 1027700216565, ИНН 7702325027

# ВИБРООПОРА (PDH92/36/125 M14 NR60)

Карточка товара на сайте tss.ru




**Артикул: 005307**
**Гарантия: мес.**

Вибропоры предназначены для эффективного гашения вибраций оборудования. Они жестко крепятся на устанавливаемую поверхность. Диапазон нагрузок опор от 80 кг - 1000 кг.. Преимущества: ● резина защищена стальной крышкой; ● простота установки; ● гальваническое покрытие; ● резина между крышкой и основанием; ● крепление к полу,резьба в крышке.

## Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Вес брутто (кг) | 0.5 |
| Внешняя ссылка на изображение | http://1c-upload.tss.ru/4a9b6691-a2fd-11e5-9947-00155d030626.jpg |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 150x92x36 |
| Масса, кг | 0.5 |
| Оптимальная нагрузка +/-30%, кг. | 250 |
| Сжатие при максимальной нагрузке, мм | 3 |