

TSS-SA-30(E) SAE 3/11,5 (M1)

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



Технические характеристики

Тип генератора	бесщёточный, синхронный
Напряжение (В)	400/230
Количество фаз	3
Частота, Гц	50
Система возбуждения	SHUNT
Регулятор напряжения	ETC-1
Шаг обмотки	2/3
Класс защиты обмотки	IP23
Степень изоляции	H
Количество опорных подшипников	1
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	552x332x538
Масса, кг	193
Вес брутто (кг)	180
Внешняя ссылка на изображение	http://1c-upload.tss.ru/4f7c166f-a494-11e5-9947-00155d030626.jpg
Частота вращения, об/мин	1500

Артикул: 005317

Гарантия: мес.

Постоянная мощность (кВт): 30; Тип генератора: бесщёточный, синхронный; Система возбуждения: SHUNT; Напряжение (В): 400/230; Частота вращения, об/мин: 1500; Частота, Гц: 50; Количество фаз: 3; КПД, %: 86; Шаг обмотки: 2/3; Количество опорных подшипников: 1; Класс защиты обмотки: IP23 (IP21); Степень изоляции: H; Фактор мощности (cos φ): 0.8; Точность регулировки напряжения (± %): 0.5; Регулятор напряжения: да; Масса, кг: 180; Гарантия, срок (мес): 12; Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм): 552x332x538;