

## TSS DIESEL TDS 281 6LTE (SC13G 420 D2)

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



1.

### Технические характеристики

Мощность максимальная, кВт	308
Частота вращения двигателя, об/мин	1500
Тактность двигателя	4
Количество цилиндров	6
Расположение цилиндров	рядное
Диаметр цилиндра (мм)	135
Ход поршня (мм)	150
Степень сжатия в цилиндрах	16:1
Регулятор оборотов	электронный
Уровень шума (дВ/7м)	98
Ёмкость масляной системы (л)	45
Рекомендуемый тип масла	SAE 15W40/10W30
Зарядный генератор (А)	27
Пусковое устройство (стартер)	электростартер 24В
Система впуска воздуха	с турбонаддувом
Удельный расход масла (г/кВт*ч)	0.1
Удельный расход топлива (г/кВт*ч)	198
SAE (маховик / картер маховика)	SAE1#/14#
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	1704×1063×1540
Масса, кг	1080
Вес брутто (кг)	1081

Артикул: 005419

Гарантия: мес.

Мощность номинальная, кВт: 280; Мощность максимальная, кВт: 308; Количество цилиндров: 6; Расположение цилиндров: рядное; Тактность двигателя: 4; Рабочий объем двигателя (л): 12.88; Система охлаждения: жидкостное; Система впуска воздуха: с турбонаддувом; Частота вращения коленвала (об/мин): 1 500; Диаметр цилиндра (мм): 135; Ход поршня (мм): 150; Степень сжатия в цилиндрах: 16:1; Регулятор оборотов: электронный; Напряжение бортового электрооборудования, (В) : 24; Пусковое устройство (стартер): электростартер 24В; Зарядный генератор (А): 27; Удельный расход топлива (г/кВт\*ч): 198; Тип топливного фильтра: одноразовый фильтр; Рекомендуемый тип масла: SAE 15W40/10W30; Тип масляного фильтра: одноразовый фильтр; Удельный расход масла (г/кВт\*ч): 0,1; Ёмкость масляной системы (л): 45; Вентилятор, Ø (мм), тип: осевой; Уровень шума (дВ/7м): 98; Вид топлива: Дизельное; Масса, кг: 1 080; Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм): 1704×1063×1540;