

YUCHAI YC4A100Z-D20

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



Технические характеристики

Мощность номинальная, кВт	70
Мощность максимальная, кВт	73.5
Количество цилиндров	4
Расположение цилиндров	рядное
Тактность двигателя	4
Система охлаждения	жидкостная
Система впуска воздуха	с турбонаддувом
Тип воздушного фильтра	фильтроэлемент
Частота вращения коленвала (об/мин)	1500
Диаметр цилиндра (мм)	108
Ход поршня (мм)	132
Степень сжатия в цилиндрах	17,5:1
Регулятор оборотов	электронный
Пусковое устройство (стартер)	электростартер 24В
Удельный расход топлива (г/кВт*ч)	200
Тип топливного фильтра	одноразовый фильтр
Рекомендуемый тип масла	SAE 15W40/10W30
Тип масляного фильтра	одноразовый фильтр
Удельный расход масла (г/кВт*ч)	1.5
Ёмкость масляной системы (л)	13
Вентилятор, Ø (мм), тип	осевой
Уровень шума (dB/7м)	102
Вид топлива	дизельное
Масса, кг	550
Ресурс работы до кап. ремонта (ч)	12000
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	1100x750x1080
Гарантия, срок (мес)	36 месяцев/2000 моточасов

Артикул: 005513

Гарантия: 36 месяцев/2000 моточасов мес.

Мощность номинальная, кВт: 70; Мощность максимальная, кВт: 73,5; Количество цилиндров: 4; Тактность двигателя: 4; Рабочий объем двигателя (л): 4,837; Регулятор оборотов: Электронный;