

YUCHAI YC6B135Z-D20

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



Технические характеристики

Мощность номинальная, кВт	90
Мощность максимальная, кВт	99
Частота вращения двигателя, об/мин	1500
Тактность двигателя	4
Количество цилиндров	6
Расположение цилиндров	рядное
Диаметр цилиндра (мм)	108
Ход поршня (мм)	125
Степень сжатия в цилиндрах	17,5:1
Ресурс работы до кап. ремонта (ч)	12000
Регулятор оборотов	механический
Уровень шума (дБ/7м)	102
Ёмкость масляной системы (л)	17
Рекомендуемый тип масла	SAE 15W40/10W30
Пусковое устройство (стартер)	электростартер 24В
Система впуска воздуха	с турбонаддувом
Удельный расход масла (г/кВт*ч)	1.5
Удельный расход топлива (г/кВт*ч)	202
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	1350x785x1130
Масса, кг	650
Вес брутто (кг)	651
Внешняя ссылка на изображение	http://1c-upload.tss.ru/0a215a7c-cbfb-11e5-a89b-00155d030626.jpg

Артикул: 005515

Гарантия: 36 месяцев/2000 моточасов мес.

Мощность номинальная, кВт: 40; Мощность максимальная, кВт: 44; Количество цилиндров: 4; Тактность двигателя: 4; Рабочий объем двигателя (л): 4,214; Регулятор оборотов: Механический;