

## YUCHAI YC6A230L-D20

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



### Технические характеристики

Мощность номинальная, кВт	155
Мощность максимальная, кВт	170.5
Количество цилиндров	6
Расположение цилиндров	рядное
Тактность двигателя	4
Система охлаждения	жидкостная
Система впуска воздуха	с турбонаддувом
Тип воздушного фильтра	фильтроэлемент
Частота вращения коленвала (об/мин)	1500
Диаметр цилиндра (мм)	108
Ход поршня (мм)	132
Степень сжатия в цилиндрах	17,5:1
Регулятор оборотов	механический
Пусковое устройство (стартер)	электростартер 24В
Удельный расход топлива (г/кВт*ч)	192
Тип топливного фильтра	одноразовый фильтр
Рекомендуемый тип масла	SAE 15W40/10W30
Тип масляного фильтра	одноразовый фильтр
Удельный расход масла (г/кВт*ч)	1.2
Ёмкость масляной системы (л)	22
Вентилятор, Ø (мм), тип	осевой
Уровень шума (дВ/7м)	102
Вид топлива	дизельное
Масса, кг	725
Ресурс работы до кап. ремонта (ч)	12000
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	1380x800x1120
Гарантия, срок (мес)	36 месяцев/2000 моточасов

Артикул: 005520

Гарантия: 36 месяцев/2000 моточасов мес.

Мощность номинальная, кВт: 40; Мощность максимальная, кВт: 44; Количество цилиндров: 4; Тактность двигателя: 4; Рабочий объем двигателя (л): 4,214; Регулятор оборотов: Механический;