

## YUCHAI YC6G245L-D20

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



### Технические характеристики

Мощность номинальная, кВт	165
Мощность максимальная, кВт	181.5
Тактность двигателя	4
Количество цилиндров	6
Расположение цилиндров	рядное
Диаметр цилиндра (мм)	112
Ход поршня (мм)	132
Степень сжатия в цилиндрах	16,8:1
Ресурс работы до кап. ремонта (ч)	12000
Регулятор оборотов	электронный
Уровень шума (dB/7м)	98
Ёмкость масляной системы (л)	25
Рекомендуемый тип масла	SAE 15W40/10W30
Пусковое устройство (стартер)	электростартер 24В
Система впуска воздуха	с турбонаддувом
Удельный расход масла (г/кВт*ч)	1.2
Удельный расход топлива (г/кВт*ч)	195
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	1480x850x1160
Масса, кг	720
Вес брутто (кг)	721
Внешняя ссылка на изображение	<a href="http://1c-upload.tss.ru/8b0bcd85-cfbf-11e5-a89b-00155d030626.jpg">http://1c-upload.tss.ru/8b0bcd85-cfbf-11e5-a89b-00155d030626.jpg</a>

Артикул: 005521

Гарантия: 36 месяцев/2000 моточасов мес.

Мощность номинальная, кВт: 40; Мощность максимальная, кВт: 44; Количество цилиндров: 4; Тактность двигателя: 4; Рабочий объем двигателя (л): 4,214; Регулятор оборотов: Механический;