

## YUCHAI YC6MK420L-D20

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



### Технические характеристики

Мощность номинальная, кВт	281
Мощность максимальная, кВт	309
Частота вращения двигателя, об/мин	1500
Тактность двигателя	4
Количество цилиндров	6
Расположение цилиндров	рядное
Диаметр цилиндра (мм)	123
Ход поршня (мм)	145
Степень сжатия в цилиндрах	16.8:1
Регулятор оборотов	электронный
Уровень шума (дБ/7м)	102
Ёмкость масляной системы (л)	30
Рекомендуемый тип масла	SAE 15W40/10W30
Зарядный генератор (А)	35
Пусковое устройство (стартер)	электростартер 24В
Система впуска воздуха	с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха
Удельный расход масла (г/кВт*ч)	0.2
Удельный расход топлива (г/кВт*ч)	203.9
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	2088x1130x1392
Масса, кг	1030
Вес брутто (кг)	1031
Внешняя ссылка на изображение	<a href="http://1c-upload.tss.ru/a6391a50-cbfb-11e5-a89b-00155d030626.jpg">http://1c-upload.tss.ru/a6391a50-cbfb-11e5-a89b-00155d030626.jpg</a>

Артикул: 005523

Гарантия: 36 месяцев/2000 моточасов мес.

Мощность номинальная, кВт: 40; Мощность максимальная, кВт: 44; Количество цилиндров: 4; Тактность двигателя: 4; Рабочий объем двигателя (л): 4,214; Регулятор оборотов: Механический;