


YUCHAI YC6C1070-D31

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



Технические характеристики

Мощность максимальная, кВт	787
Тактность двигателя	4
Количество цилиндров	6
Расположение цилиндров	рядное
Диаметр цилиндра (мм)	200
Ход поршня (мм)	210
Степень сжатия в цилиндрах	14,5:1
Регулятор оборотов	электронный
Уровень шума (dB/7м)	102
Ёмкость масляной системы (л)	160
Рекомендуемый тип масла	SAE 15W40/10W30
Зарядный генератор (А)	35
Пусковое устройство (стартер)	электростартер 24В
Система впуска воздуха	с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха
Удельный расход масла (г/кВт*ч)	0.2
Удельный расход топлива (г/кВт*ч)	212.1
SAE (маховик / картер маховика)	0#/18
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	3396x1655x2194
Масса, кг	4500
Вес брутто (кг)	4501
Внешняя ссылка на изображение	http://1c-upload.tss.ru/0d2eb55c-cbfc-11e5-a89b-00155d030626.jpg

Артикул: 005530

Гарантия: 36 месяцев/2000 моточасов мес.

Мощность номинальная, кВт: 40; Мощность максимальная, кВт: 44; Количество цилиндров: 4; Тактность двигателя: 4; Рабочий объем двигателя (л): 4,214; Регулятор оборотов: электронный