

TSS-SA-700

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



Технические характеристики

Тип генератора	бесщёточный, синхронный
Напряжение (В)	400/230
Номинальный ток (А)	1260
Количество фаз	3
Частота, Гц	50
Система возбуждения	SHUNT
Регулятор напряжения	да
Шаг обмотки	2/3
Класс защиты обмотки	IP21 (IP23)
Степень изоляции	H
Количество опорных подшипников	1
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	1670x870x1180
Гарантия, срок (мес)	12
Масса, кг	1995
Вес брутто (кг)	1996
Внешняя ссылка на изображение	http://1c-upload.tss.ru/594309e8-cf26-11e5-a89b-00155d030626.jpg
Частота вращения, об/мин	1500

Артикул: 005560

Гарантия: 12 мес.

Постоянная мощность (кВт): 600; Тип генератора: бесщёточный, синхронный;
Напряжение (В): 400/230 ; Номинальный ток (А): 1080; Частота, Гц: 50; Количество фаз: 3; КПД, %: 94; Шаг обмотки: 2/3; Количество опорных подшипников: 1; Класс защиты обмотки: IP21; Степень изоляции: H; Фактор мощности (cos φ): 0,8; Точность регулирования напряжения (± %): ±1%; Регулятор напряжения: есть; Масса, кг: 1995; Гарантия, срок (мес): 12; Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм): 1670x870x1180;