

## TSS DIESEL TDK 170 6LT

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



### Технические характеристики

Мощность номинальная, кВт	170
Мощность максимальная, кВт	187
Тактность двигателя	4
Количество цилиндров	6
Расположение цилиндров	рядное
Диаметр цилиндра (мм)	110
Ход поршня (мм)	135
Степень сжатия в цилиндрах	17:1
Регулятор оборотов	механический
Уровень шума (дВ/7м)	105
Ёмкость масляной системы (л)	25
Рекомендуемый тип масла	SAE 15W40/10W30
Пусковое устройство (стартер)	электростартер 24В
Система впуска воздуха	с турбонаддувом
Удельный расход масла (г/кВт*ч)	1.6
Удельный расход топлива (г/кВт*ч)	218
SAE (маховик / картер маховика)	SAE11.5"/SAE3#
Масса, кг	670
Вес брутто (кг)	690
Внешняя ссылка на изображение	<a href="http://1c-upload.tss.ru/bb0c7bd7-86a9-11e4-98a8-00155d030626.jpg">http://1c-upload.tss.ru/bb0c7bd7-86a9-11e4-98a8-00155d030626.jpg</a>

Артикул: 005905

Гарантия: мес.

Вид топлива: дизельное; Мощность номинальная, кВт: 170; Мощность максимальная, кВт: 187; Количество цилиндров: 6; Расположение цилиндров: рядное; Тактность двигателя: 4; Рабочий объём двигателя (л): 8,01; Система охлаждения: жидкостная; Система впуска воздуха: с турбонаддувом; Тип воздушного фильтра: фильтроэлемент; Частота вращения коленвала (об/мин): 1 500; Диаметр цилиндра (мм): 110; Ход поршня (мм): 125; Степень сжатия в цилиндрах: 17:1; Регулятор оборотов: механический; Напряжение бортового электрооборудования, (В) : 24; Пусковое устройство (стартер): электростартер 24В; Удельный расход топлива (г/кВт\*ч): 218; Тип топливного фильтра: одноразовый фильтр; Рекомендуемый тип масла: SAE 15W40/10W30; Тип масляного фильтра: одноразовый фильтр; Удельный расход масла (г/кВт\*ч): 1,6; Ёмкость масляной системы (л): 25; Вентилятор, Ø (мм), тип: осевой; Уровень шума (дВ/7м): 105; Гарантия, срок (мес): 12;