

## K4102DS

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



### Технические характеристики

Мощность номинальная, кВт	33
Мощность максимальная, кВт	36.3
Тактность двигателя	4
Количество цилиндров	4
Расположение цилиндров	рядное
Диаметр цилиндра (мм)	102
Ход поршня (мм)	115
Степень сжатия в цилиндрах	19:1
Регулятор оборотов	механический
Ёмкость масляной системы (л)	13
Рекомендуемый тип масла	SAE 15W40/10W30
Пусковое устройство (стартер)	электростартер 24В
Система впуска воздуха	с турбонаддувом
Удельный расход масла (г/кВт*ч)	2
Удельный расход топлива (г/кВт*ч)	258
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	1018x600x930
Масса, кг	350
Вес брутто (кг)	351
Внешняя ссылка на изображение	<a href="http://1c-upload.tss.ru/8faeede6-d619-11e5-a89b-00155d030626.jpg">http://1c-upload.tss.ru/8faeede6-d619-11e5-a89b-00155d030626.jpg</a>

Артикул: 005921

Гарантия: 3 месяца/500 моточасов мес.

Мощность номинальная, кВт: 33; Мощность максимальная, кВт: 36,3; Количество цилиндров: 4; Расположение цилиндров: рядное; Тактность двигателя: 4; Рабочий объем двигателя (л): 3,92; Система охлаждения: жидкостная; Система впуска воздуха: с турбонаддувом; Тип воздушного фильтра: фильтроэлемент; Частота вращения коленвала (об/мин): 1 500; Диаметр цилиндра (мм): 102; Ход поршня (мм): 115; Степень сжатия в цилиндрах: 19:1; Регулятор оборотов: механический; Напряжение бортового электрооборудования, (В) : 24; Пусковое устройство (стартер): электростартер 24В; Удельный расход топлива (г/кВт\*ч): 258; Тип топливного фильтра: одноразовый фильтр; Рекомендуемый тип масла: SAE 15W40/10W30; Тип масляного фильтра: одноразовый фильтр; Удельный расход масла (г/кВт\*ч): 2;