

## N4105ZDS

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



### Технические характеристики

Мощность номинальная, кВт	56
Мощность максимальная, кВт	61.6
Количество цилиндров	4
Расположение цилиндров	рядное
Тактность двигателя	4
Система охлаждения	жидкостная
Система впуска воздуха	с турбонаддувом
Тип воздушного фильтра	фильтроэлемент
Частота вращения коленвала (об/мин)	1500
Диаметр цилиндра (мм)	105
Ход поршня (мм)	120
Степень сжатия в цилиндрах	18:1
Регулятор оборотов	механический
Пусковое устройство (стартер)	электростартер 24В
Удельный расход топлива (г/кВт*ч)	224
Тип топливного фильтра	одноразовый фильтр
Рекомендуемый тип масла	SAE 15W40/10W30
Тип масляного фильтра	одноразовый фильтр
Удельный расход масла (г/кВт*ч)	2
Ёмкость масляной системы (л)	13
Вентилятор, Ø (мм), тип	осевой
Уровень шума (dB/7м)	90
Вид топлива	дизельное
Масса, кг	420
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	960x570x950
Гарантия, срок (мес)	24 месяца/1000 моточасов
SAE (маховик / картер маховика)	3/11.5

Артикул: 005924

Гарантия: 24 месяца/1000 моточасов мес.