

6126-42DE

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



Технические характеристики

| | |
|-----------------------------------|---|
| Мощность максимальная, кВт | 231 |
| Тактность двигателя | 4 |
| Количество цилиндров | 6 |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Диаметр цилиндра (мм) | 126 |
| Ход поршня (мм) | 130 |
| Степень сжатия в цилиндрах | 17:1 |
| Регулятор оборотов | электронный |
| Уровень шума (дВ/7м) | 95 |
| Ёмкость масляной системы (л) | 27 |
| Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40/10W30 |
| Пусковое устройство (стартер) | электростартер 24В |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом |
| Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 1.6 |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 215 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 1390x780x1390 |
| Масса, кг | 1050 |
| Вес брутто (кг) | 1051 |
| Внешняя ссылка на изображение | http://1c-upload.tss.ru/85626fd5-d61b-11e5-a89b-00155d030626.jpg |

Артикул: 005942

Гарантия: мес.

Мощность номинальная, кВт: 210; Мощность максимальная, кВт: 231; Количество цилиндров: 6; Расположение цилиндров: рядное; Тактность двигателя: 4; Рабочий объём двигателя (л): 9,73; Система охлаждения: жидкостная; Система впуска воздуха: с турбонаддувом; Тип воздушного фильтра: фильтроэлемент; Частота вращения коленвала (об/мин): 1 500; Диаметр цилиндра (мм): 126; Ход поршня (мм): 130; Степень сжатия в цилиндрах: 16:1; Регулятор оборотов: механический; Напряжение бортового электрооборудования, (В) : 24; Пусковое устройство (стартер): электростартер 24В; Удельный расход топлива (г/кВт*ч): 215; Тип топливного фильтра: одноразовый фильтр; Рекомендуемый тип масла: SAE 15W40/10W30; Тип масляного фильтра: одноразовый фильтр; Удельный расход масла (г/кВт*ч): 1,6; Ёмкость масляной системы (л): 27; Вентилятор, Ø (мм), тип: осевой; Уровень шума (дВ/7м): 95; Вид топлива: дизельное; Масса, кг: 1 050;