ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГРУППА КОМПАНИЙ ТСС»
141281, РФ, Московская обл., г. Ивантеевка, Санаторный проезд д.1, к.4а , пом.1, комн. 22
Для корреспонденции: 129626, РФ, г.Москва, а/я 65
Телефон/факс: +7 (495) 258-00-20, для регионов: 8-800-250-41-44
info@tss.ru, www.tss.ru
ОГРН 1027700216565, ИНН 7702325027

КОНТЕЙНЕР СЕВЕР ПБК-6В АРКТИЧЕСКОГО ИСПОЛНЕНИЯ

Карточка товара на сайте tss.ru

Артикул: 006612
Гарантия: 12 мес.

Панельные блок-контейнеры Арктического исполнения производятся ГК ТСС и предназначены для использования в диапазоне температур от -60С° до +40С°, применяются для размещения и хранения оборудования, в частности, электростанций используемых в качестве резервного источника электроснабжения. Блок-контейнер обеспечивает защиту от неблагоприятных воздействий окружающей среды и внутреннюю комфортную работу обслуживающего персонала, а так же позволяет интегрировать широкий перечень дополнительного оборудования для обеспечения длительной, автономной станции, в условиях отрицательных температур. Конструкция блок- контейнера состоит из: • Силового металлического каркас из хладостойкой и износостойкой стали. • Стены и потолок из сэндвич-панелей толщиной 100 мм. • Пол покрыт рифлёным листом толщиной 3 мм. • Входная стандартная дверь, изнутри дополнительно утеплена. • Дверь оборудована доводчиком. • Тип замка - усиленный, с возможностью внутреннего закрывания. • Отверстия для ввода-вывода кабелей. В стандартную комплектацию входит: • Приточно-вытяжная вентиляция с проёмами, оснащенными жалюзийными клапанами с электрическим приводом, подогревом и термостатом. • Щит собственных нужд • Основное освещение • Модуль пожаротушения • Система газовыхлопа • Модуль пожарной сигнализации • Модуль отопления (электроконвектора) • Комплект ручного пожаротушения (огнетушитель типа ОУ)

Технические характеристики

- Диапазон рабочих температур (°C)	-60+40
Вентиляционные жалюзи с эл. приводом	да
Внешняя ссылка на изображение	http://1c-upload.tss.ru/d6044c8d-5355-11e2-be13-00155d032b00.jpg
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	6000x2300x2900
Гарантия, срок (мес)	12
Допустимая высота оборудования (мм)	2600
Допустимая длина оборудования (мм)	4500
Допустимая ширина оборудования (мм)	1700
Максимальная масса оборудования (кг)	7000
Масса, кг	3500
Модель	ПБК-6
Модуль порошкового пожаротушения	да
Наружные решетки к жалюзи	да
Освещение	да
Охранная сигнализация	опция
Подогрев жалюзи	да
Пожарная сигнализация	да
Проем двери (Ш;В; мм)	820x2000
Салазки	опция
Серия контейнера	Арктика
Система газовыхлопа	да
Система подкачки топлива	опция
Толщина сэндвич-панелей (мм)	100
Транспортировочные узлы	рым болт
Шкаф собственных нужд	да
Шумопоглощающая маркиза	опция
Электрообогрев	да
Вес брутто (кг)	3501