

TSS-SA-160(E) SAE 1/14 (M17,M4)

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



Технические характеристики

Постоянная мощность (кВт)	161
Тип генератора	бесщёточный, синхронный
Напряжение (В)	400/230
Номинальный ток (А)	288
Количество фаз	3
Частота, Гц	50
Система возбуждения	SHUNT
Регулятор напряжения	ETC-1
Шаг обмотки	2/3
Класс защиты обмотки	IP23
Степень изоляции	H
Количество опорных подшипников	1
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	871x505x780
Масса, кг	563
Вес брутто (кг)	564
Частота вращения, об/мин	1500

Артикул: 006799

Гарантия: мес.

Постоянная мощность (кВт): 161; Тип генератора: бесщёточный, синхронный; Система возбуждения: SHUNT; Напряжение (В): 400/230; Частота вращения, об/мин: 1500; Частота, Гц: 50; Количество фаз: 3; КПД, %: 92,4; Шаг обмотки: 2/3; Количество опорных подшипников: 1; Класс защиты обмотки: IP21 (IP23); Степень изоляции: H; Фактор мощности (cos φ): 0,8; Точность регулировки напряжения (± %): 1; Регулятор напряжения: да; Масса, кг: 634; Гарантия, срок (мес): 12; Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм): 871x505x780; Применяемость: Doosan P086TI; Двигатель 740.58-300.