

TSS DIESEL TDK 260 6LTE

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



Технические характеристики

Мощность номинальная, кВт	260
Мощность максимальная, кВт	286
Частота вращения двигателя, об/мин	1500
Тактность двигателя	4
Количество цилиндров	6
Расположение цилиндров	рядное
Диаметр цилиндра (мм)	126
Ход поршня (мм)	135
Степень сжатия в цилиндрах	17:1
Регулятор оборотов	электронный
Уровень шума (дБ/7м)	110
Ёмкость масляной системы (л)	28
Рекомендуемый тип масла	SAE 15W40/10W30
Пусковое устройство (стартер)	электростартер 24В
Система впуска воздуха	с турбонаддувом
Удельный расход масла (г/кВт*ч)	1.6
Удельный расход топлива (г/кВт*ч)	225
SAE (маховик / картер маховика)	SAE14"/SAE1#
Внешняя ссылка на изображение	http://1c-upload.tss.ru/bb0c7bdb-86a9-11e4-98a8-00155d030626.jpg

Артикул: 007286

Гарантия: мес.

Вид топлива: дизельное; Мощность номинальная, кВт: 260; Мощность максимальная, кВт: 286; Количество цилиндров: 6; Расположение цилиндров: рядное; Тактность двигателя: 4; Рабочий объём двигателя (л): 10,1; Система охлаждения: жидкостная; Система впуска воздуха: с турбонаддувом; Тип воздушного фильтра: фильтроэлемент; Частота вращения коленвала (об/мин): 1 500; Диаметр цилиндра (мм): 126; Ход поршня (мм): 135; Степень сжатия в цилиндрах: 17:1; Регулятор оборотов: электронный; Напряжение бортового электрооборудования, (В) : 24; Пусковое устройство (стартер): лектростартер 24В; Удельный расход топлива (г/кВт*ч): 225; Тип топливного фильтра: одноразовый фильтр; Рекомендуемый тип масла: SAE 15W40/10W30; Тип масляного фильтра: одноразовый фильтр; Удельный расход масла (г/кВт*ч): 1,6; Ёмкость масляной системы (л): 28; Вентилятор, Ø (мм), тип: осевой; Уровень шума (дБ/7м): 110; Гарантия, срок (мес): 12;