


TDW 562 12VTE

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



Технические характеристики

Мощность номинальная, кВт	560
Мощность максимальная, кВт	616
Частота вращения двигателя, об/мин	1500
Тактность двигателя	4
Количество цилиндров	12
Расположение цилиндров	V-образное
Диаметр цилиндра (мм)	138
Ход поршня (мм)	150
Степень сжатия в цилиндрах	15:1
Регулятор оборотов	электронный
Уровень шума (dB/7м)	110
Ёмкость масляной системы (л)	50
Рекомендуемый тип масла	SAE 15W40/10W30
Система впуска воздуха	с турбонаддувом
Удельный расход масла (г/кВт*ч)	0.7
Удельный расход топлива (г/кВт*ч)	198
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	2480 2020 1750 2480x1750x2020
Масса, кг	2000
Вес брутто (кг)	2001
Внешняя ссылка на изображение	http://1c-upload.tss.ru/bb0c7bec-86a9-11e4-98a8-00155d030626.jpg

Артикул: 007296

Гарантия: мес.

Дизельные двигатели TSS Diesel серий TDS и TDY - четырёхтактные, вертикальные, рядные, с жидкостным охлаждением, 4/6-цилиндровые, с непосредственным впрыском, с турбонаддувом (кроме TDY 40 4LE) и промежуточным охлаждением.