

## TSS DIESEL TDS 155 6LTE

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



### Технические характеристики

Мощность номинальная, кВт	155
Мощность максимальная, кВт	169
Частота вращения двигателя, об/мин	1500
Тактность двигателя	4
Количество цилиндров	6
Расположение цилиндров	рядное
Диаметр цилиндра (мм)	105
Ход поршня (мм)	124
Степень сжатия в цилиндрах	15,9:1
Регулятор оборотов	электронный
Уровень шума (дВ/7м)	110
Ёмкость масляной системы (л)	17
Рекомендуемый тип масла	SAE 15W40/10W30
Пусковое устройство (стартер)	электростартер 24В
Система впуска воздуха	с турбонаддувом
Удельный расход масла (г/кВт*ч)	0.3
Удельный расход топлива (г/кВт*ч)	200
SAE (маховик / картер маховика)	SAE3#/11.5 #
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	1343×741×1267
Внешняя ссылка на изображение	<a href="http://1c-upload.tss.ru/bb0c7c0b-86a9-11e4-98a8-00155d030626.jpg">http://1c-upload.tss.ru/bb0c7c0b-86a9-11e4-98a8-00155d030626.jpg</a>

Артикул: 007448

Гарантия: мес.

Дизельные двигатели TSS Diesel серий TDS и TDY - четырёхтактные, вертикальные, рядные, с жидкостным охлаждением, 4/6-цилиндровые, с непосредственным впрыском, с турбонаддувом (кроме TDY 40 4LE) и промежуточным охлаждением.