

TSS DIESEL TDS 185 6LTE

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



Технические характеристики

Мощность максимальная, кВт	204
Тактность двигателя	4
Количество цилиндров	6
Расположение цилиндров	рядное
Диаметр цилиндра (мм)	114
Ход поршня (мм)	135
Степень сжатия в цилиндрах	18:1
Регулятор оборотов	электронный
Уровень шума (dB/7м)	110
Ёмкость масляной системы (л)	19
Рекомендуемый тип масла	SAE 15W40/10W30
Пусковое устройство (стартер)	электростартер 24В
Система впуска воздуха	с турбонаддувом
Удельный расход масла (г/кВт*ч)	1.2
Удельный расход топлива (г/кВт*ч)	195
SAE (маховик / картер маховика)	SAE2#/11.5#
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	1455×762×1273
Внешняя ссылка на изображение	http://1c-upload.tss.ru/bb0c7c0d-86a9-11e4-98a8-00155d030626.jpg

Артикул: 007449

Гарантия: мес.

Дизельные двигатели TSS Diesel серий TDS и TDY - четырёхтактные, вертикальные, рядные, с жидкостным охлаждением, 4/6-цилиндровые, с непосредственным впрыском, с турбонаддувом (кроме TDY 40 4LE) и промежуточным охлаждением.