


TSS DIESEL TDS 330 6LTE

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



Технические характеристики

Мощность номинальная, кВт	330
Мощность максимальная, кВт	363
Частота вращения двигателя, об/мин	1500
Тактность двигателя	4
Количество цилиндров	6
Расположение цилиндров	рядное
Диаметр цилиндра (мм)	135
Ход поршня (мм)	165
Степень сжатия в цилиндрах	15,5:1
Регулятор оборотов	электронный
Уровень шума (dB/7м)	115
Ёмкость масляной системы (л)	43.5
Рекомендуемый тип масла	SAE 15W40/10W30
Пусковое устройство (стартер)	электростартер 24В
Система впуска воздуха	с турбонаддувом
Удельный расход масла (г/кВт*ч)	0.3
Удельный расход топлива (г/кВт*ч)	200
SAE (маховик / картер маховика)	SAE1#/14#
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	1704×1063×1540
Внешняя ссылка на изображение	http://1c-upload.tss.ru/cbf4e9e5-86ad-11e4-98a8-00155d030626.jpg

Артикул: 007457

Гарантия: мес.

Дизельные двигатели TSS Diesel серий TDS и TDY - четырёхтактные, вертикальные, рядные, с жидкостным охлаждением, 4/6-цилиндровые, с непосредственным впрыском, с турбонаддувом (кроме TDY 40 4LE) и промежуточным охлаждением.