

TSS DIESEL TDK 100 6LT

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



Технические характеристики

Мощность максимальная, кВт	110
Частота вращения двигателя, об/мин	1500
Тактность двигателя	4
Количество цилиндров	6
Расположение цилиндров	рядное
Диаметр цилиндра (мм)	105
Ход поршня (мм)	125
Степень сжатия в цилиндрах	17:1
Регулятор оборотов	механический
Уровень шума (дВ/7м)	90
Ёмкость масляной системы (л)	16.4
Рекомендуемый тип масла	TCC Стандарт SAE 15W40 CF-4 минеральное
Пусковое устройство (стартер)	электростартер 24В
Система впуска воздуха	с турбонаддувом
Удельный расход масла (г/кВт*ч)	1.6
Удельный расход топлива (г/кВт*ч)	218
SAE (маховик / картер маховика)	SAE11.5"/SAE3#
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	1097x670x830
Масса, кг	570
Вес брутто (кг)	572
Внешняя ссылка на изображение	http://1c-upload.tss.ru/ca33ceb0-874d-11e4-98a8-00155d030626.jpg

Артикул: **007481**

Гарантия: мес.

Мощность номинальная, кВт: 100; Мощность максимальная, кВт: 110; Количество цилиндров: 6; Расположение цилиндров: рядное; Тактность двигателя: 4; Рабочий объём двигателя (л): 6,75; Система охлаждения: жидкостная; Система впуска воздуха: с турбонаддувом; Тип воздушного фильтра: фильтроэлемент; Частота вращения коленвала (об/мин): 1 500; Диаметр цилиндра (мм): 105; Ход поршня (мм): 125; Степень сжатия в цилиндрах: 17:1; Регулятор оборотов: механический; Напряжение бортового электрооборудования, (В) : 24; Пусковое устройство (стартер): электростартер 24В; Удельный расход топлива (г/кВт*ч): 218; Тип топливного фильтра: одноразовый фильтр; Рекомендуемый тип масла: SAE 15W40/10W30; Тип масляного фильтра: одноразовый фильтр; Удельный расход масла (г/кВт*ч): 1,6; Ёмкость масляной системы (л): 16,4; Вентилятор, Ø (мм), тип: осевой; Уровень шума (дВ/7м): 90; Вид топлива: дизельное; Масса, кг: 570; Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм): 1097x670x830;