

TSS DIESEL TDK-N 38 4L (12B)

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



Технические характеристики

Мощность максимальная, кВт	41.8
Тактность двигателя	4
Количество цилиндров	4
Расположение цилиндров	рядное
Диаметр цилиндра (мм)	105
Ход поршня (мм)	120
Степень сжатия в цилиндрах	17:1
Регулятор оборотов	механический
Уровень шума (dB/7м)	90
Ёмкость масляной системы (л)	13
Рекомендуемый тип масла	SAE 15W40/10W30
Пусковое устройство (стартер)	электростартер 12В
Удельный расход масла (г/кВт*ч)	2
Удельный расход топлива (г/кВт*ч)	230
SAE (маховик / картер маховика)	SAE11.5"/SAE3#
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	960x560x930
Масса, кг	410
Вес брутто (кг)	410
Внешняя ссылка на изображение	http://1c-upload.tss.ru/7c3e6806-26fd-11e6-933f-00155d030626.jpg

Артикул: 009853

Гарантия: мес.

Мощность номинальная, кВт: 38; Количество цилиндров: 4; Расположение цилиндров: рядное; Тактность двигателя: 4; Частота вращения коленвала (об/мин): 3 000; Регулятор оборотов: механический; Гарантия, срок (мес): 12;