

ДВИГАТЕЛЬ БЕНЗИНОВЫЙ LIFAN 2V78F-2 / SGG 10000(..)

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



Технические характеристики

- Ширина (мм)	505
Артикул производителя	2V78F-2
Вид топлива	Бензин
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	470x505x500
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)	520x550x530
Гарантия, срок (мес)	12
Диаметр цилиндра (мм)	78
Ёмкость масляной системы (л)	1.4
Запуск	Ручной/электростартер
Зарядный генератор (А)	20
Количество цилиндров	2
Масса, кг	52
Модель двигателя	2V78F-2
Мощность максимальная, кВт	15
Мощность ном., кВт	13,5
Мощность номинальная кВт/л.с.	13,5/18
Охлаждение	Воздушное
Пусковое устройство (стартер)	Ручной/электростартер
Рабочий объем, см3	688
Расположение вала	Горизонтальное
Расположение цилиндров	V-образное
Рекомендуемый тип масла	SAE 10W40, 1 литр, арт. 046929
Система впуска воздуха	Карбюратор
Система охлаждения	Воздушная
Степень сжатия в цилиндрах	8,5:1
Тактность двигателя	4
Тип вала	Конусный
Топливо	АИ-92
Ход поршня (мм)	66
Частота вращения двигателя, об/мин	3000
Вес брутто (кг)	56

Артикул: 010000

Гарантия: 12 мес.

Двигатель Lifan 2V78F-2, бензиновый, 2-х цилиндровый, 4-х тактный, с воздушным охлаждением. Устанавливается на бензиновый генератор. Предназначен для преобразования тепловой энергии, вырабатываемой при сгорании топливно-воздушной смеси в механическую и через коленчатый вал производится вращение альтернатора для выработки электрического тока. Мощность 24 л.с., Рабочий объем – 688 см3