

TSS DIESEL PROF TDY 63 4LT

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



Технические характеристики

Мощность максимальная, кВт	70
Частота вращения двигателя, об/мин	1500
Тактность двигателя	4
Количество цилиндров	4
Расположение цилиндров	рядное
Диаметр цилиндра (мм)	105
Ход поршня (мм)	118
Степень сжатия в цилиндрах	18:1
Регулятор оборотов	механический
Уровень шума (дВ/7м)	102
Ёмкость масляной системы (л)	13
Рекомендуемый тип масла	SAE 15W40/10W30
Пусковое устройство (стартер)	электростартер 24В
Система впуска воздуха	с турбонаддувом
Удельный расход масла (г/кВт*ч)	1.5
Удельный расход топлива (г/кВт*ч)	218
SAE (маховик / картер маховика)	SAE3#/11.5 #
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	892x618x740
Масса, кг	350
Вес брутто (кг)	351
Внешняя ссылка на изображение	http://1c-upload.tss.ru/8356eb29-809c-11e6-933f-00155d030626.jpg

Артикул: 013421

Гарантия: 36 месяцев/2000 моточасов мес.

Мощность номинальная, кВт: 63; Мощность максимальная, кВт: 70; Количество цилиндров: 4; Расположение цилиндров: рядное; Тактность двигателя: 4; Рабочий объем двигателя (л): 4.1; Система охлаждения: жидкостная; Система впуска воздуха: с турбонаддувом; Тип воздушного фильтра: фильтроэлемент; Частота вращения коленвала (об/мин): 1 500; Диаметр цилиндра (мм): 105; Ход поршня (мм): 118; Степень сжатия в цилиндрах: 18:1; Регулятор оборотов: механический; Напряжение бортового электрооборудования, (В) : 24; Пусковое устройство (стартер): электростартер 24В; Удельный расход топлива (г/кВт*ч): 218; Тип топливного фильтра: одноразовый фильтр; Рекомендуемый тип масла: SAE 15W40/10W30; Тип масляного фильтра: одноразовый фильтр; Удельный расход масла (г/кВт*ч): 1,5; Ёмкость масляной системы (л): 13; Вентилятор, Ø (мм), тип: осевой; Уровень шума (дВ/7м): 102; Вид топлива: дизельное; Масса, кг: 350; Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм): 892x618x740; Гарантия, срок (мес): 12; SAE (маховик / картер маховика): SAE3#/11.5 #;