

TSS DIESEL PROF TDY-N 70 4LT

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



Технические характеристики

Мощность максимальная, кВт	77
Тактность двигателя	4
Количество цилиндров	4
Расположение цилиндров	рядное
Диаметр цилиндра (мм)	110
Ход поршня (мм)	125
Степень сжатия в цилиндрах	17.5: 1
Ресурс работы до кап. ремонта (ч)	12000
Регулятор оборотов	механический
Уровень шума (дВ/7м)	110
Ёмкость масляной системы (л)	11
Рекомендуемый тип масла	SAE 15W40/10W30
Пусковое устройство (стартер)	электростартер 24В
Система впуска воздуха	с турбонаддувом
Удельный расход масла (г/кВт*ч)	1.5
Удельный расход топлива (г/кВт*ч)	225
SAE (маховик / картер маховика)	SAE3#/11.5 #
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	1060x770x1010
Масса, кг	450
Вес брутто (кг)	451
Внешняя ссылка на изображение	http://1c-upload.tss.ru/43b6693e-8190-11e6-933f-00155d030626.jpg

Артикул: 013692

Гарантия: 36 месяцев/2000 моточасов мес.

Мощность номинальная, кВт: 70; Мощность максимальная, кВт: 77; Количество цилиндров: 4; Расположение цилиндров: рядное; Тактность двигателя: 4; Рабочий объём двигателя (л): 4,752; Система охлаждения: жидкостная; Система впуска воздуха: с турбонаддувом; Тип воздушного фильтра: фильтроэлемент; Частота вращения коленвала (об/мин): 1 500; Диаметр цилиндра (мм): 110; Ход поршня (мм): 125; Степень сжатия в цилиндрах: 17.5: 1; Регулятор оборотов: механический; Напряжение бортового электрооборудования, (В) : 24; Пусковое устройство (стартер): электростартер 24В; Удельный расход топлива (г/кВт*ч): 225; Тип топливного фильтра: фильтроэлемент; Рекомендуемый тип масла: SAE 15W40/10W30; Тип масляного фильтра: фильтроэлемент; Удельный расход масла (г/кВт*ч): 1,5; Ёмкость масляной системы (л): 11; Вентилятор, Ø (мм), тип: осевой; Уровень шума (дВ/7м): 110; Вид топлива: дизельное; Масса, кг: 450; Ресурс работы до кап. ремонта (ч): 12 000; Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм): 1060x770x1010; Гарантия, срок (мес): 12; SAE (маховик /