

## МЕСС ALTE ECO38-1L SAE 2/11,5 (200 КВТ)

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



### Технические характеристики

Постоянная мощность (кВт)	200
Тип генератора	бесщёточный, синхронный
Напряжение (В)	400/230
Количество фаз	3
Частота, Гц	50
Система возбуждения	MAUX
Регулятор напряжения	DSR
Шаг обмотки	2/3
Класс защиты обмотки	IP23
Степень изоляции	H
Количество опорных подшипников	1
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	1031x584x827
Гарантия, срок (мес)	12
Масса, кг	680
Вес брутто (кг)	681
Внешняя ссылка на изображение	<a href="http://1c-upload.tss.ru/39b4ac00-9447-11e6-9b90-00155d030626.jpg">http://1c-upload.tss.ru/39b4ac00-9447-11e6-9b90-00155d030626.jpg</a>
Частота вращения, об/мин	1500

Артикул: 013825

Гарантия: 12 мес.

Альтернаторы Месс Alte применяются в дизель-генераторных установках и газопоршневых электростанциях ведущих мировых производителей, отлично сочетаясь с промышленными двигателями. В модельных линейках дизельных генераторов ТСС применяются альтернаторы Месс Alte, предназначенные для работы с частотой вращения 1500об/мин, которые вырабатывают переменный электрический ток с частотой 50Гц. В составе производственного комплекса ГК ТСС производит как серийную продукцию с альтернаторами Месс Alte, так и штучные изделия, под заказ.