

TSS-SA-15

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



Технические характеристики

Тип генератора	бесщёточный, синхронный
Напряжение (В)	400/230
Номинальный ток (А)	27
Количество фаз	3
Частота, Гц	50
Система возбуждения	SHUNT
Регулятор напряжения	да
Шаг обмотки	2/3
Класс защиты обмотки	IP21 (IP23)
Степень изоляции	H
Количество опорных подшипников	1
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	640x490x560
Гарантия, срок (мес)	12
Масса, кг	140
Вес брутто (кг)	141
Внешняя ссылка на изображение	http://1c-upload.tss.ru/a34de6bd-1603-11e7-9493-00155d030626.jpg

Артикул: **015834**

Гарантия: **12 мес.**

Электрогенераторы серии TSS SA производятся на условиях ODM-контракта, на высокотехнологичном заводе, расположенном в Китае, который, в свою очередь, является в наши дни, мировым производственным центром. Модель TSS-SA-15 не уступает лучшим образцам мировых производителей генераторного оборудования и предназначена для работы с частотой вращения 1500об/мин. Альтернаторы серии TSS-SA являются синхронными, бесщёточными и трёхфазными, предназначены для выработки электрического тока напряжением 400 вольт и частотой 50Гц. В основу конструктива электрогенераторов TSS-SA положены технологии британского разработчика Stamford, который входит в состав глобальной корпорации Cummins.