

ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР ТСС АД-440С-Т400-1РМ20

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



Технические характеристики

Серия	TSS Premium
Мощность номинальная, кВт	440
Мощность номинальная, кВА	550
Мощность максимальная, кВт	484
Мощность максимальная, кВА	605
Коэффициент мощности	0.8
Напряжение (В)	400/230
Частота, Гц	50
Номинальный ток (А)	794
Объем системы охлаждения (л)	52.5
Топливный сепаратор	да
Расход топлива при 75% мощности л/ч	84.5
Степень автоматизации	1 (ручной запуск)
Исполнение	Открытое
Глушитель	промышленный
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	3550x1550x2000
Экологический класс	Без экологического класса
Производитель двигателя	FPT (Iveco)
Двигатель	FPT (Iveco) CR16TE1W.S550
Мощность двигателя максимальная, кВт	570
Количество цилиндров	6
Расположение цилиндров	рядное
Рабочий объем двигателя (л)	15,9
Система впуска воздуха	с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха
Регулятор оборотов	электронный
Рекомендуемый тип масла	SAE 10W40 ACEA E9/API CJ-4
Емкость масляной системы (л)	32
Мощность генератора, кВт	450
Система возбуждения	SHUNT
КПД генератора, %	94
Шаг обмотки	2/3
Количество опорных подшипников	1
Класс защиты обмотки	IP21 (IP23)
Степень изоляции	H
Точность регулировки напряжения (± %)	1
Регулятор напряжения	да
Язык интерфейса контроллера	русский
Масса, кг	3350
Вес брутто (кг)	3351
Комплектация	руководство, гарантийный талон
Гарантия, срок (мес)	36 месяцев/2000 моточасов

Артикул: 016276

Основная мощность: кВт / Резервная мощность: 484 кВт

Напряжение: 400/230 В

Двигатель: TSS-SA-450

Генератор:

Гарантия: 36 месяцев/2000 моточасов мес.

Дизельный генератор TFi 610TS серии TSS Premium производится на базе линейки проверенных и надежных двигателей марки FPT (Iveco). Дизельный генератор является оптимальным решением для заказчиков при построении систем резервного электроснабжения, что позволяет рекомендовать его для таких объектов как строительные площадки, торговые предприятия, коттеджные поселки, частные дома. **Гарантия - 36 месяцев** (или 2000 моточасов, в зависимости от того, что наступит раньше).