

## ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР ТСС АД-40С-Т400-1РМ20 (МЕСС ALTE)

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



### Технические характеристики

Мощность номинальная, кВт	40
Мощность номинальная, кВА	50
Мощность максимальная, кВт	44
Мощность максимальная, кВА	55
Коэффициент мощности	0,8
Напряжение (В)	400/230
Частота, Гц	50
Номинальный ток (А)	72
Объем системы охлаждения (л)	18,5
Топливный сепаратор	да
Расход топлива при 75% мощности л/ч	9,8
Степень автоматизации	1 (ручной запуск)
Исполнение	Открытое
Глушитель	промышленный
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	1750x950x1200
Экологический класс	Без экологического класса
Производитель двигателя	FPT (Iveco)
Двигатель	FPT (Iveco) NEF45AM2.S500
Мощность двигателя максимальная, кВт	50
Количество цилиндров	4
Рабочий объем двигателя (л)	4,5
Емкость масляной системы (л)	12,8
Мощность генератора, кВт	40
КПД генератора, %	88,9
Точность регулировки напряжения (± %)	1
Масса, кг	855
Вес брутто (кг)	856
Комплектация	руководство, гарантийный талон
Гарантия, срок (мес)	36 месяцев/2000 моточасов

Артикул: 016282

Основная мощность: кВт / Резервная мощность: 44 кВт

Напряжение: 400/230 В

Двигатель: FPT (Iveco) NEF45AM2.S500

Генератор:

Гарантия: 36 месяцев/2000 моточасов мес.

Дизельная электростанция TFI 55MC серии TSS Prof производится на базе линейки проверенных и надёжных двигателей марки FPT. Дизель электростанция является оптимальным решением для заказчиков при построении систем основного или резервного электроснабжения, что позволяет рекомендовать его для таких объектов как строительные площадки, торговые предприятия, коттеджные поселки, частные дома или любые объекты. **Гарантия - 36 месяцев** (или 2000 моточасов, в зависимости от того, что наступит раньше).