

ДВИГАТЕЛЬ ДИЗЕЛЬНЫЙ 188FA (В-ТИП, ВАЛ КОНУС) - ТЗ

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



Технические характеристики

Мощность номинальная кВт/л.с. (3000 об/мин)	7,8/10,61
Мощность номинальная кВт/л.с. (3600 об/мин)	9,56/13
Количество цилиндров	1
Расположение цилиндров	Вертикальное
Тактность двигателя	4
Система охлаждения	Воздушная
Тип воздушного фильтра	Фильтр воздушный
Рабочий объем, см ³	456
Диаметр цилиндра (мм)	88
Ход поршня (мм)	75
Пусковое устройство (стартер)	Электростартер, стартер ручной.
Рекомендуемый тип масла	SAE 10W-30
Тип масляного фильтра	Фильтр топливный.
Ёмкость масляной системы (л)	1.6
Комплектация	Бак топливный, стартер ручной, электростартер, глушитель, фильтр воздушный.
Вид топлива	ДТ
Бак, л	5.5
Масса, кг	48
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	403x449x440
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)	485x475x525
Гарантия, срок (мес)	12
Аналоги	Lifan 188F

Артикул: 017960

Гарантия: 12 мес.

Двигатель дизельный, одноцилиндровый, с воздушным охлаждением. Вал конус (D-26 mm, L-75 mm), подходит для замены GESHT D188FAE, YANMAR L100N, Kipor KM186F, Lifan 188FD Diesel, Grost 186FAE-G. Изготовителем данных двигателей является завод Excalibur - крупнейший производитель сварочных генераторов, строительной техники и двигателей для малой механизации, которые поставляются в страны Азии, Европы, Африку и Америку. Двигатель дизельный 188FA (В-тип, вал конус) - ТЗ предназначен для установки на портативные электростанции и сварочные генераторы. Двигатель дизельный 188FA (В-тип, вал конус) - ТЗ является аналогом двигателей с конусным валом: Двигатель Lifan 188FD Diesel, конусный вал; Двигатель дизельный GESHT D188FAE; Двигатель дизельный YANMAR L100N; Двигатель дизельный Kipor KM186F; Двигатель дизельный 186FAE-G. Комплектация - ТЗ: Полная комплектация.