ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГРУППА КОМПАНИЙ ТСС»
141281, РФ, Московская обл., г. Ивантеевка, Санаторный проезд д.1, к.4а , пом.1, комн. 22
Для корреспонденции: 129626, РФ, г.Москва, а/я 65
Телефон/факс: +7 (495) 258-00-20, для регионов: 8-800-250-41-44
info@tss.ru, www.tss.ru
ОГРН 1027700216565, ИНН 7702325027

СИСТЕМА ЭЛ.ПОДОГРЕВА БЛОКА ДВИГАТЕЛЯ 450-600 КВТ (V)

Карточка товара на сайте tss.ru

Артикул: 019348
Гарантия: мес.

Система электрического подогрева двигателя генераторной установки позволяет подогреть двигатель не запуская его. В холодный период времени система облегчает запуск двигателя. Система работает в автоматическом режиме. Для работы системы обязательно подключение генераторной установки к внешнему источнику питания. Основные функции: - автоматический мониторинг температуры охлаждающей жидкости; - поддержание температурного режима двигателя генераторной установки при низкой температуре; Система электрического подогрева монтируется в низшей точке жидкостной системы охлаждения двигателя генераторной установки. Подогрев охлаждающей жидкости производится электрическим нагревательным элементом, расположенном в герметичном теплообменнике. Конвекционным потоком горячая охлаждающая жидкость по каналам системы охлаждения поднимается в верхнюю часть двигателя, нагревая его. Установка помпы обеспечивает принудительный поток охлаждающей жидкости. При достижении заданной температуры срабатывает термореле, отключающее нагревательный элемент. Применение системы электрического подогрева позволяет: - обеспечить постоянную готовность двигателя генераторной установки к запуску; - значительно продлить срок службы двигателя генераторной установки;

Технические характеристики

Внешняя ссылка на изображение	http://1c-upload.tss.ru/1dafe932-370a-11e8-a30a-00155d030626.jpg
Масса, кг	7
Вес брутто (кг)	7.5