

ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР ТСС АД-100С-Т400-1РМ1 В ШУМОЗАЩИТНОМ КОЖУХЕ

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



 **ММЗ** В НАЛИЧИИ НА СКЛАДЕ



Артикул: 019750

Гарантия: 24 месяца/1000 моточасов мес.

Дизель генератор ТМм 140ТS ST в кожухе серии ТСС Славянка производится на базе двигателя производства ОАО "Минский моторный завод" (ММЗ). Оптимальное решение для заказчиков с ориентацией на импортозамещение. Дизельный генератор ТМм 140ТS ST в шумозащитном кожухе универсален в плане применения и может эксплуатироваться как в режиме основного источника электроснабжения, так и в виде резервного генератора, идеален для удалённых объектов. **Гарантия - 24 месяцев** (или 1000 моточасов, в зависимости от того, что наступит раньше).

Технические характеристики

Серия	ТСС Славянка
Мощность номинальная, кВт	100
Мощность номинальная, кВА	125
Мощность максимальная, кВт	110
Мощность максимальная, кВА	138
Коэффициент мощности	0.8
Напряжение (В)	400/230
Количество фаз	3
Частота, Гц	50
Номинальный ток (А)	180
Объём системы охлаждения (л)	18
Объём топливного бака (л)	395
Расход топлива при 50% мощности л/ч	15.2
Расход топлива при 75% мощности л/ч	22.7
Расход топлива при 100% мощности л/ч	30.3
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч)	17
Степень автоматизации	1 (ручной запуск)
Установленный аккумулятор Ah/V	90/12
Исполнение	ШумозащитныйКожух
Глушитель	промышленный
Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм)	800x800
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	3625x1160x1860
Производитель двигателя	ММЗ
Двигатель	ММЗ Д-266.4-38
Мощность двигателя максимальная, кВт	127
Количество цилиндров	6
Рабочий объём двигателя (л)	7.12
Емкость масляной системы (л)	18
Мощность генератора, кВт	100
КПД генератора, %	94
Точность регулировки напряжения (± %)	1
Масса, кг	2150
Вес брутто (кг)	2151
Высота рамы (мм)	250
Гарантия, срок (мес)	24 месяца/1000 моточасов