


РЕВЕРСИВНЫЙ РУБИЛЬНИК АВР (УСТРОЙСТВО АВТОМАТИЧЕСКОГО ВВОДА РЕЗЕРВА) SHIQ5-250 4P

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



Технические характеристики

- Диапазон рабочих температур (°C)	-20...+45
Внешняя ссылка на изображение	http://1c-upload.tss.ru/74afc809-72d6-11e8-a079-00155d030626.jpg
Время переключения I-II или II-I, сек	1,1
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	466x170x261
Класс защиты	IP 20
Класс защиты обмотки	III
Кол-во полюсов переключателя	4
Кратковременное отклонение номинального тока, кА	9
Масса, кг	8.1
Номинальная коммутационная способность	10Iном.
Номинальная отключающая способность	8Iном.
Номинальное импульсное напряжение 8.1 Uimp, кВ	
Номинальное напр., В	400
Номинальное напряжение изоляции Ui, В	750
Номинальное рабочее напряжение управления Vs, В	220
Номинальный предел мощности КЗ, кА	17
Номинальный ток (А)	250
Ток термической стойкости Ith, А	250
Вес брутто (кг)	9.6

Артикул: 019925

Гарантия: мес.

Рубильник реверсивный 250А SHIQ5-250/4P с моторным приводом предназначен для автоматического переключения нагрузки между основным и резервным источниками питания по командам управления, приходящим от внешнего контроллера управления этими источниками (например, контроллера системы управления ДГУ), SHIQ5-250/4P используют для сборки БЛОКА АВР электростанций мощностью 90кВт - 120кВт, так же данный вид рубильника применяют в тех случаях, где необходимо бесперебойное питание - небольшие предприятия, торговые помещения.