



ДВИГАТЕЛЬ ДИЗЕЛЬНЫЙ 173F (D-20ММ, ПОД ШПОНКУ) - К0

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



Артикул: 022116

Гарантия: 12 мес.

Двигатель дизельный, одноцилиндровый, с воздушным охлаждением. Вал под шпонку цилиндрический Ø 20мм, подходит для замены Yanmar L 48, Kipor KM170F, Loncin Diesel LCD170F D20. Изготовителем данных двигателей является завод Excalibur - крупнейший производитель сварочных генераторов, строительной техники и двигателей для малой механизации, которые поставляются в страны Азии, Европы, Африку и Америку. Двигатель дизельный 173F предназначен для установки на виброплиты, резчики швов, заглаживающие и фрезеровальные машины, мини тракторы, мотоблоки, снегоходы, картинги, квадроциклы, лодочные моторы, мотопомпы. Двигатель дизельный 173F (вал цилиндрический под шпонку Ø 20мм) - К0 является аналогом двигателей: Двигатель Yanmar L 48; Двигатель Kipor KM170F; Двигатель Loncin Diesel LCD170F D20. Комплектация - К0: Без глушителя. Без бака топливного. Без стартера ручного. Без электростартера.

Технические характеристики

Вид топлива	Дт
Внешняя ссылка на изображение	http://1c-upload.tss.ru/725520fa-b83b-11e8-a079-00155d030626.jpg
Габаритные размеры (Д;Ш;В, мм)	335x375x415
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В, мм)	415x385x470
Гарантия, срок (мес)	12
Диаметр цилиндра (мм)	73
Ёмкость масляной системы (л)	0.8
Количество цилиндров	1
Комплектация	Фильтр воздушный.
Масса, кг	28
Мощность номинальная кВт/л.с.	3,8/5,2
Мощность номинальная кВт/л.с. (3000 об/мин)	3,46/4,7
Мощность номинальная кВт/л.с. (3600 об/мин)	4,05/5,5
Пусковое устройство (стартер)	Стартер ручной
Рабочий объем, см3	243
Расположение цилиндров	Вертикально
Рекомендуемый тип масла	SAE 10W-30
Система охлаждения	Воздушная
Тактность двигателя	4
Тип вала	Цилиндр под шпонку. D-20 mm, L-53 mm
Тип воздушного фильтра	Фильтр воздушный
Удельный расход масла (г/кВт*ч)	4
Ход поршня (мм)	58
Частота вращения коленвала (об/мин)	3600
Вес брутто (кг)	29