

TSS DIESEL TDP 400 6LTE (STEYR TECHNOLOGY)

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



Технические характеристики

Мощность номинальная, кВт	400
Мощность максимальная, кВт	440
Частота вращения двигателя, об/мин	1500
Тактность двигателя	4
Количество цилиндров	6
Расположение цилиндров	рядное
Диаметр цилиндра (мм)	126
Ход поршня (мм)	155
Степень сжатия в цилиндрах	16,5:1
Регулятор оборотов	электронный
Ёмкость масляной системы (л)	28
Рекомендуемый тип масла	ТСС Стандарт SAE 15W40 CF-4 минеральное
Зарядный генератор (А)	54
Пусковое устройство (стартер)	24/7.5
Система впуска воздуха	с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха
Удельный расход масла (г/кВт*ч)	0.9
Удельный расход топлива (г/кВт*ч)	212
SAE (маховик / картер маховика)	1/14
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	1813×953×1289
Масса, кг	1200
Вес брутто (кг)	1201
Внешняя ссылка на изображение	http://1c-upload.tss.ru/61fce17c-1577-11e9-80cc-b6389da4a0fc.jpg

Артикул: 023112

Гарантия: 36 месяцев/2000 моточасов мес.