


TSS DIESEL TDA 558 12VTE

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



Артикул: 023370
Гарантия: мес.

Технические характеристики

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Мощность номинальная, кВт | 558 |
| Мощность максимальная, кВт | 620 |
| Количество цилиндров | 12 |
| Расположение цилиндров | V-образное |
| Тактность двигателя | 4 |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом |
| Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 138 |
| Ход поршня (мм) | 158 |
| Степень сжатия в цилиндрах | 17,35:1 |
| Регулятор оборотов | электронный |
| Пусковое устройство (стартер) | электростартер 24В |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 198 |
| Тип топливного фильтра | одноразовый фильтр |
| Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40/10W30 |
| Тип масляного фильтра | одноразовый фильтр |
| Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 0.7 |
| Вентилятор, Ø (мм), тип | осевой |
| Уровень шума (дВ/7м) | 117 |
| Вид топлива | дизельное |
| Масса, кг | 1950 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 2015x1750x1500 |
| SAE (маховик / картер маховика) | SAE14/SAE0.5 |