

ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР ТСС АД-10С-Т400 В КОНТЕЙНЕРЕ

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



Артикул: 024640

Гарантия: 24 месяца/1000 моточасов мес.

Трёхфазный дизельный генератор для резерва спроектирован для производства электрического тока с напряжением 380 В и номинальной мощностью до 10 кВт. Данная модель производится в России и сертифицирована для применения в странах Евразийского союза.

Технические характеристики

Серия	TSS Standart
Мощность номинальная, кВт	10
Мощность номинальная, кВА	12.5
Мощность максимальная, кВт	11
Мощность максимальная, кВА	13,75
Коэффициент мощности	0.8
Напряжение (В)	400/230
Количество фаз	3
Частота, Гц	50
Номинальный ток (А)	18
Объем системы охлаждения (л)	9.4
Объем топливного бака (л)	54
Расход топлива при 50% мощности л/ч	2.5
Расход топлива при 75% мощности л/ч	3.8
Расход топлива при 100% мощности л/ч	5.2
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч)	14.2
Степень автоматизации	1 (ручной запуск)
Система аварийной остановки	да
Датчик уровня топлива	да
Установленный аккумулятор Ah/V	1*60/12
Исполнение	Контейнер
Глушитель	промышленный
Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм)	406, 480x450
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	3000x2300x2470
Производитель двигателя	TSS Diesel
Двигатель	TSS Diesel TDR-K 18 4L
Мощность двигателя максимальная, кВт	19.8
Количество цилиндров	4
Расположение цилиндров	рядное
Рабочий объем двигателя (л)	2,5
Система впуска воздуха	без турбонаддува
Регулятор оборотов	механический
Емкость масляной системы (л)	7
Мощность генератора, кВт	10
Система возбуждения	SHUNT
КПД генератора, %	81,8
Количество опорных подшипников	1
Класс защиты обмотки	IP21 (IP23)
Степень изоляции	Н
Регулятор напряжения	SX460
Язык интерфейса контроллера	русский
Масса, кг	1805
Комплектация	глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция заправ. маслом и ОЖ
Высота рамы (мм)	200
Гарантия, срок (мес)	24 месяца/1000 моточасов