ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГРУППА КОМПАНИЙ ТСС»
141281, РФ, Московская обл., г. Ивантеевка, Санаторный проезд д.1, к.4а , пом.1, комн. 22
Для корреспонденции: 129626, РФ, г.Москва, а/я 65
Телефон/факс: +7 (495) 258-00-20, для регионов: 8-800-250-41-44
info@tss.ru, www.tss.ru
ОГРН 1027700216565, ИНН 7702325027

ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР ТСС АД-12С-Т400 В ПОГОДОЗЩИТНОМ КОЖУХЕ

Карточка товара на сайте tss.ru

Артикул: 024852
Гарантия: 24 месяца/1000 моточасов мес.

Трёхфазная дизельная электростанция для резерва спроектирован для производства электрического тока с напряжением 380 В и номинальной мощностью до 12 кВт. Данная модель производится в России и сертифицирована для применения в странах Евразийского союза.

Технические характеристики

Мощность номинальная, кВт	12
Мощность номинальная, кВА	15
Мощность максимальная, кВт	13.2
Мощность максимальная, кВА	16.5
Коэффициент мощности	0.8
Напряжение (В)	400/230
Количество фаз	3
Частота, Гц	50
Номинальный ток (А)	22
Объём системы охлаждения (л)	5
Объём топливного бака (л)	54
Расход топлива при 50% мощности л/ч	1.7
Расход топлива при 75% мощности л/ч	2.5
Расход топлива при 100% мощности л/ч	3.4
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч)	21.6
Степень автоматизации	1 (ручной запуск)
Установленный аккумулятор Ah/V	1*60/12
Исполнение	ПогодозащитныйКожух
Глушитель	Промышленный
Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм)	410, 490x500
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	1750x950x1300
Производитель двигателя	TSS Diesel
Двигатель	TSS Diesel TDR-K 18 4L
Мощность двигателя максимальная, кВт	19.8
Количество цилиндров	4
Расположение цилиндров	рядное
Рабочий объём двигателя (л)	2,5
Система впуска воздуха	без турбонаддува
Регулятор оборотов	механический
Емкость масляной системы (л)	7
Мощность генератора, кВт	12
Система возбуждения	SHUNT
КПД генератора, %	94
Шаг обмотки	2/3
Количество опорных подшипников	1
Класс защиты обмотки	IP21 (IP23)
Степень изоляции	H
Точность регулировки напряжения (± %)	1
Регулятор напряжения	да
Язык интерфейса контроллера	русский
Масса, кг	590
Вес брутто (кг)	591
Комплектация	АКБ, глушитель, техническая документация
Высота рамы (мм)	200
Гарантия, срок (мес)	24 месяца/1000 моточасов