## ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГРУППА КОМПАНИЙ ТСС»

141281, РФ, Московская обл., г. Ивантеевка, Санаторный проезд д.1, к.4а, пом.1, комн. 22

Для корреспонденции: 129626, РФ, г.Москва, а/я 65

Телефон/факс: +7 (495) 258-00-20, для регионов: 8-800-250-41-44

info@tss.ru, www.tss.ru

ОГРН 1027700216565, ИНН 7702325027



## ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР ТСС ЭД-120-Т400 С АВР В ПОГОДОЗАЩИТНОМ КОЖУХЕ НА ПРИЦЕПЕ

Карточка товара на сайте tss.ru



## Технические характеристики

Мощность номинальная, кВт	120
Мощность номинальная, кВА	150
Мощность максимальная, кВт	132
Мощность максимальная, кВА	165
Коэффициент мощности	0.8
Напряжение (В)	400/230
Количество фаз	3
Частота, Гц	50
Номинальный ток (А)	216
Объём системы охлаждения (л)	32
Объём топливного бака (л)	320
Расход топлива при 50% мощности л/ч	18
Расход топлива при 75% мощности л/ч	26
Расход топлива при 100% мощности л/ч	34
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч)	12.3
Степень автоматизации	2 (автозапуск)
Установленный аккумулятор Ah/V	2*80/24
Исполнение	ПогодозащитныйКожухНаПрицепе
Глушитель	промышленный
Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм)	555, 690x650
	555, 690x650 4500x1850x2622
мм)	·
мм) Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	4500x1850x2622
мм) Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) Производитель двигателя	4500x1850x2622 TSS Diesel
мм) Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) Производитель двигателя Двигатель	4500x1850x2622 TSS Diesel TSS Diesel TDK 132 6LT
мм) Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) Производитель двигателя Двигатель Мощность двигателя максимальная, кВт	4500x1850x2622 TSS Diesel TSS Diesel TDK 132 6LT 145,2
мм) Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) Производитель двигателя Двигатель Мощность двигателя максимальная, кВт Количество цилиндров	4500x1850x2622 TSS Diesel TSS Diesel TDK 132 6LT 145,2
мм) Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) Производитель двигателя Двигатель Мощность двигателя максимальная, кВт Количество цилиндров Рабочий объём двигателя (л)	4500x1850x2622 TSS Diesel TSS Diesel TDK 132 6LT 145,2 6 7,01
мм) Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) Производитель двигателя Двигатель Мощность двигателя максимальная, кВт Количество цилиндров Рабочий объём двигателя (л) Емкость масляной системы (л)	4500x1850x2622 TSS Diesel TSS Diesel TDK 132 6LT 145,2 6 7,01
мм) Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) Производитель двигателя Двигатель Мощность двигателя максимальная, кВт Количество цилиндров Рабочий объём двигателя (л) Емкость масляной системы (л) Мощность генератора, кВт	4500x1850x2622 TSS Diesel TSS Diesel TDK 132 6LT 145,2 6 7,01 17
мм) Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) Производитель двигателя Двигатель Мощность двигателя максимальная, кВт Количество цилиндров Рабочий объём двигателя (л) Емкость масляной системы (л) Мощность генератора, кВт КПД генератора, %	4500x1850x2622 TSS Diesel TSS Diesel TDK 132 6LT 145,2 6 7,01 17 120 94
мм) Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) Производитель двигателя Двигатель Мощность двигателя максимальная, кВт Количество цилиндров Рабочий объём двигателя (л) Емкость масляной системы (л) Мощность генератора, кВт КПД генератора, % Точность регулировки напряжения (± %)	4500x1850x2622 TSS Diesel TSS Diesel TDK 132 6LT 145,2 6 7,01 17 120 94
мм) Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) Производитель двигателя Двигатель Мощность двигателя максимальная, кВт Количество цилиндров Рабочий объём двигателя (л) Емкость масляной системы (л) Мощность генератора, кВт КПД генератора, % Точность регулировки напряжения (± %) Масса, кг	4500x1850x2622 TSS Diesel TSS Diesel TDK 132 6LT 145,2 6 7,01 17 120 94 1
мм) Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) Производитель двигателя Двигатель Мощность двигателя максимальная, кВт Количество цилиндров Рабочий объём двигателя (л) Емкость масляной системы (л) Мощность генератора, кВт КПД генератора, % Точность регулировки напряжения (± %) Масса, кг Вес брутто (кг)	4500x1850x2622 TSS Diesel TSS Diesel TDK 132 6LT 145,2 6 7,01 17 120 94 1 2040 2041 глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция запр. маслом и

Артикул: 025087 Гарантия: 24 месяца/1000 моточасов мес.

Серийно производится в России, на мощностях современного производственного комплекса группы компаний ТСС. Предназначен для снабжения трёхфазным электрическим током с напряжением 400 В, любых объектов-потребителей номинальной мощностью 100 кВт (125 кВА) и максимальной мощностью 110 кВт (137,5 кВА).

Телефон/факс: +7 (495) 258-00-20 Для регионов: 8 800 250-41-44

E-mail: info@tss.ru Сайт: www.tss.ru