ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГРУППА КОМПАНИЙ ТСС»

141281, РФ, Московская обл., г. Ивантеевка, Санаторный проезд д.1, к.4а, пом.1, комн. 22

Для корреспонденции: 129626, РФ, г.Москва, а/я 65

Телефон/факс: +7 (495) 258-00-20, для регионов: 8-800-250-41-44

info@tss.ru, www.tss.ru

ОГРН 1027700216565, ИНН 7702325027



ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР ТСС ЭД-150-Т400 В ПОГОДОЗАЩИТНОМ КОЖУХЕ НА ПРИЦЕПЕ

Карточка товара на сайте tss.ru



Технические характеристики

Серия	TSS Standart
Мощность номинальная, кВт	150
Мощность номинальная, кВА	187,5
Мощность максимальная, кВт	165
Мощность максимальная, кВА	206,2
Коэффициент мощности	0.8
Напряжение (В)	400/230
Количество фаз	3
Частота, Гц	50
Номинальный ток (А)	270
Объём системы охлаждения (л)	45
Объём топливного бака (л)	375
Расход топлива при 50% мощности л/ч	23
Расход топлива при 75% мощности л/ч	34
Расход топлива при 100% мощности л/ч	44
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч)	11
Степень автоматизации	1 (ручной запуск)
Установленный аккумулятор Ah/V	2*80/24
Установленный аккумулятор Ah/V Исполнение	2*80/24 ПогодозащитныйКожухНаПрицепе
, , , , ,	
Исполнение	ПогодозащитныйКожухНаПрицепе
Исполнение Глушитель Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш,	ПогодозащитныйКожухНаПрицепе промышленный
Исполнение Глушитель Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм)	ПогодозащитныйКожухНаПрицепе промышленный 535, 780х840
Исполнение Глушитель Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм) Производитель двигателя	ПогодозащитныйКожухНаПрицепе промышленный 535, 780х840 TSS Diesel
Исполнение Глушитель Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм) Производитель двигателя Двигатель	ПогодозащитныйКожухНаПрицепе промышленный 535, 780x840 TSS Diesel TSS Diesel TDK 170 6LT
Исполнение Глушитель Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм) Производитель двигателя Двигатель Мощность двигателя максимальная, кВт	ПогодозащитныйКожухНаПрицепе промышленный 535, 780х840 TSS Diesel TSS Diesel TDK 170 6LT
Исполнение Глушитель Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм) Производитель двигателя Двигатель Мощность двигателя максимальная, кВт Количество цилиндров	ПогодозащитныйКожухНаПрицепе промышленный 535, 780x840 TSS Diesel TSS Diesel TDK 170 6LT 187
Исполнение Глушитель Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм) Производитель двигателя Двигатель Мощность двигателя максимальная, кВт Количество цилиндров Рабочий объём двигателя (л)	ПогодозащитныйКожухНаПрицепе промышленный 535, 780х840 TSS Diesel TSS Diesel TDK 170 6LT 187 6 7,69
Исполнение Глушитель Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм) Производитель двигателя Двигатель Мощность двигателя максимальная, кВт Количество цилиндров Рабочий объём двигателя (л) Емкость масляной системы (л)	ПогодозащитныйКожухНаПрицепе промышленный 535, 780х840 TSS Diesel TSS Diesel TDK 170 6LT 187 6 7,69
Исполнение Глушитель Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм) Производитель двигателя Двигатель Мощность двигателя максимальная, кВт Количество цилиндров Рабочий объём двигателя (л) Емкость масляной системы (л) Мощность генератора, кВт	ПогодозащитныйКожухНаПрицепе промышленный 535, 780x840 TSS Diesel TSS Diesel TDK 170 6LT 187 6 7,69 25
Исполнение Глушитель Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм) Производитель двигателя Двигатель Мощность двигателя максимальная, кВт Количество цилиндров Рабочий объём двигателя (л) Емкость масляной системы (л) Мощность генератора, кВт КПД генератора, %	ПогодозащитныйКожухНаПрицепе промышленный 535, 780x840 TSS Diesel TSS Diesel TDK 170 6LT 187 6 7,69 25 150
Исполнение Глушитель Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм) Производитель двигателя Двигатель Мощность двигателя максимальная, кВт Количество цилиндров Рабочий объём двигателя (л) Емкость масляной системы (л) Мощность генератора, кВт КПД генератора, % Точность регулировки напряжения (± %)	ПогодозащитныйКожухНаПрицепе промышленный 535, 780х840 TSS Diesel TSS Diesel TDK 170 6LT 187 6 7,69 25 150 94 1 глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция запр. маслом и

Артикул: 025121 Гарантия: 24 месяца/1000 моточасов мес.

Серийно производится в России, на мощностях современного производственного комплекса группы компаний ТСС. Предназначен для снабжения трёхфазным электрическим током с напряжением 400 В, любых объектов-потребителей номинальной мощностью 100 кВт (125 кВА) и максимальной мощностью 110 кВт (137,5 кВА).

Телефон/факс: +7 (495) 258-00-20 Для регионов: 8 800 250-41-44

E-mail: info@tss.ru Сайт: www.tss.ru