

## ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР ТСС ЭД-16-Т400 С АВР В ПОГОДОЗАЩИТНОМ КОЖУХЕ НА ПРИЦЕПЕ

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



### Технические характеристики

Серия	TSS Standart
Мощность номинальная, кВт	16
Мощность номинальная, кВА	20
Мощность максимальная, кВт	17.6
Мощность максимальная, кВА	22
Коэффициент мощности	0.8
Напряжение (В)	400/230
Количество фаз	3
Частота, Гц	50
Номинальный ток (А)	29
Объем системы охлаждения (л)	9.4
Объем топливного бака (л)	54
Расход топлива при 50% мощности л/ч	3.7
Расход топлива при 75% мощности л/ч	5
Расход топлива при 100% мощности л/ч	6
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч)	11
Степень автоматизации	2 (автозапуск)
Система аварийной остановки	да
Датчик уровня топлива	да
Установленный аккумулятор Ah/V	1*60/12
Исполнение	ПогодозащитныйКожухНаПрицепе
Глушитель	промышленный
Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм)	405, 480x450x145
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	3200x1840x1950
Производитель двигателя	TSS Diesel
Двигатель	TSS Diesel TDR-K 22 4L
Мощность двигателя максимальная, кВт	24.2
Количество цилиндров	4
Рабочий объем двигателя (л)	2,5
Емкость масляной системы (л)	7
Мощность генератора, кВт	16
КПД генератора, %	94
Точность регулировки напряжения (± %)	1
Масса, кг	851
Комплектация	глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция запр. маслом и ОЖ
Высота рамы (мм)	200
Гарантия, срок (мес)	24 месяца/1000 моточасов

Артикул: 025152

Гарантия: 24 месяца/1000 моточасов мес.

Трёхфазный дизельный генератор для резерва спроектирован для производства электрического тока с напряжением 380 В и номинальной мощностью до 16 кВт. Данная модель производится в России и сертифицирована для применения в странах Евразийского союза.