

## ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР ТСС ЭД-200-Т400 В ШУМОЗАЩИТНОМ КОЖУХЕ НА ПРИЦЕПЕ

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



### Технические характеристики

| Серия  | TSS Standart  |
|--|---|
| Мощность номинальная, кВт                          | 200   |
| Мощность номинальная, кВА                          | 250   |
| Мощность максимальная, кВт                         | 220   |
| Мощность максимальная, кВА                         | 275   |
| Коэффициент мощности                               | 0.8   |
| Напряжение (В)                                     | 400/230   |
| Количество фаз                                     | 3   |
| Частота, Гц  | 50  |
| Номинальный ток (А)                                | 360   |
| Объём системы охлаждения (л)                       | 50.5  |
| Объём топливного бака (л)                          | 414   |
| Расход топлива при 50% мощности л/ч                | 30.9  |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч                | 46  |
| Расход топлива при 100% мощности л/ч               | 61  |
| Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 9   |
| Степень автоматизации                              | 1 (ручной запуск)   |
| Система аварийной остановки                        | да  |
| Датчик уровня топлива                              | да  |
| Установленный аккумулятор Ah/V                     | 2*120/12  |
| Исполнение   | ШумозащитныйКожухНаПрицепе  |
| Глушитель  | промышленный  |
| Производитель двигателя                            | TSS Diesel  |
| Двигатель  | TSS Diesel TDA-N 230 6LTE   |
| Мощность двигателя максимальная, кВт               | 260   |
| Количество цилиндров                               | 6   |
| Рабочий объём двигателя (л)                        | 12,9  |
| Емкость масляной системы (л)                       | 41  |
| Мощность генератора, кВт                           | 200   |
| КПД генератора, %                                  | 94  |
| Точность регулировки напряжения (± %)              | 1   |
| Масса, кг  | 4400  |
| Комплектация                                       | глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция заправ. маслом и ОЖ |
| Гарантия, срок (мес)                               | 24 месяца/1000 моточасов  |

Артикул: 025269

Гарантия: 24 месяца/1000 моточасов мес.

Серийно производится в России, на мощностях современного производственного комплекса группы компаний ТСС. Предназначен для снабжения трёхфазным электрическим током с напряжением 400 В, любых объектов-потребителей номинальной мощностью 200 кВт (250 кВА) и максимальной мощностью 220 кВт (275 кВА).