

ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР ТСС АД-24С-Т400 В КОНТЕЙНЕРЕ С АВР

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



Артикул: 025276

Гарантия: 24 месяца/1000 моточасов мес.

Трёхфазный дизельный генератор для резерва спроектирован для производства электрического тока с напряжением 380 В и номинальной мощностью до 24 кВт. Данная модель производится в России и сертифицирована для применения в странах Евразийского союза.

Технические характеристики

Серия	TSS Standart
Мощность номинальная, кВт	24
Мощность номинальная, кВА	30
Мощность максимальная, кВт	26,4
Мощность максимальная, кВА	33
Коэффициент мощности	0,8
Напряжение (В)	400/230
Количество фаз	3
Частота, Гц	50
Номинальный ток (А)	43,2
Объем системы охлаждения (л)	13
Объем топливного бака (л)	140
Топливный сепаратор	нет
Расход топлива при 50% мощности л/ч	3,4
Расход топлива при 75% мощности л/ч	5
Расход топлива при 100% мощности л/ч	6,9
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) 26	
Степень автоматизации	2 (автозапуск)
Установленный аккумулятор Ah/V	1x80/12
Исполнение	Контейнер
Глушитель	промышленный
Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм)	515, 540x490
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	3000x2300x2470
Производитель двигателя	TSS Diesel
Двигатель	TSS Diesel TDK 30 4L
Мощность двигателя максимальная, кВт	33
Количество цилиндров	4
Рабочий объем двигателя (л)	3,61
Емкость масляной системы (л)	13
Мощность генератора, кВт	24
КПД генератора, %	94
Точность регулировки напряжения (± %)	1
Масса, кг	2090
Вес брутто (кг)	2091
Комплектация	глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция запр. маслом и ОЖ
Высота рамы (мм)	150
Гарантия, срок (мес)	24 месяца/1000 моточасов